



Max. pressure: 350 bar
Max. flow: 250 l/min

PRESSURE SETTINGS
Valve :
350 bar 5 l/min
Adj. pressure range: 100-350 bar
Pressure increase: 102 bar/turn

Pilot ratio: 22:1

Port size:
V2-C2 = 3/4 SAE 3000
TP-T-Pil = G1/4 ISO1179-1

Manifold: (zinc plated) steel
Seal: BUNA N-70 SHORE

For dimensions without tolerance, consider ± 0.5 mm

All dimensions : mm

Denominazione / Denomination		AVBSECCAP42EXCFC34SAE35D		Rexroth Bosch Group	
Specifiche / Specifications					
Massa / Mass (kg)		5.528		Ufficio Tecnico / Technical Dep. DC-MA/ECM	
Richiesta / Request		UT10934		Gerarchia Prodotto / Product Hierarchy	
Tipo cavità / Cavity type		A3		Kit guarniz. / Seal kit	
Disegnato / Designed by		Giuliano		Data / Date	
Verificato / Checked by		Berselli		Scala / Scale	
Disegno di proprietà BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.p.A. tutelato ai termini di legge. E' vietata la riproduzione e la diffusione non autorizzata. This drawing is a property of BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.p.A. protected according to the laws. Unauthorized reproduction and distribution is strictly prohibited.		Studio di riferimento / Reference study		Sostituisce / Replaces	
Direttorio del file Cad / Cad file directory		K:\Design\Cad 3D\Ingombr\08456503533500D		Codice Code	
				08456503533500C	
				08456503533500D	
				Material number	
				R930008387	

MODIFICHE
CHANGES